

Dekrystalizatory miodu pszczelego

Przeznaczenie

Urządzenia niezbędne w branży pszczelarstwa do dekrystalizacji miodu. Oferowane dekrystalizatory dostosowane są pod względem mocy i rozmiarów grzałek do różnych rodzajów pojemników. Wszystkie elementy mające kontakt z miodem wykonane są ze stali szlachetnej. Dekrystalizatory posiadają świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do kontaktu z żywnością. Wyposażone są w elektroniczny regulator temperatury utrzymujący stałą temperaturę grzania. Użytkownik może ustawić temperaturę grzania w zakresie od 20°C do 80 °C.

Dane techniczne i cena

| <i>Typ</i> | <i>Cena (zł) netto</i> | <i>Cena (zł) brutto</i> |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Dekrystalizator 530 średnica grzałki: 530 mm moc – 2000 W wysokość – 1100 mm zasilanie – 230 V | 1100 | 1353,00 |
| Dekrystalizator 450 średnica grzałki: 450 mm moc – 1200 W wysokość – 1100 mm zasilanie – 230 V | 1050 | 1291,50 |
| Dekrystalizator 330 średnica grzałki: 330 mm moc – 900 W wysokość – 1100 mm zasilanie – 230 V | 1000 | 1230,00 |
| Dekrystalizator 240 średnica grzałki: 240 mm moc – 700 W wysokość – 1100 mm zasilanie – 230 V | 900 | 1107,00 |



Producent

NS Automatyka Sp. z o.o.